

Hinweise zu unseren PKW-Anhänger & Verkaufsanhänger:

- Die Beladung muss auf der Anhängerfläche immer gleichmäßig verteilt oder auf dem Achsmittelpunkt plaziert werden, jedenfalls niemals einseitig oder nur Vorder,- bzw. Heckseite. Es besteht Gefahr des Umfallens oder Achs,- bzw. Deichselbruch. Ebenfalls kann durch unsachgemäße Beladung der Anhänger während der Fahrt inschlingern kommen und sich so sehr aufschaukeln das er sich von der Anhängerkupplung losreißt.
- Bestimmte Komponenten an bzw. Anbauteile sind Stahl verzinkt oder galvanisiert, diese schützen aber nicht dauerhaft vor Korrosion, von daher müssten die Anhänger überdacht abgestellt werden. Wir weisen aber eindeutig darauf hin das Korrosion statt finden kann und kein Mangel darstellt und dieser auch nicht von der Garantie abdeckt wird.
- Wassereintritt und Dichtigkeit sind bei unseren Anhängern grundsätzlich möglich. Unter bestimmten Bedingungen kann Kondenswasser an den Aluminiumprofilen oder auch den Sandwichplatten entstehen. Ebenfalls ist beim Abstellen mit ungünstigen Neigungswinkeln auch ein Wassereintritt möglich (z.B. Türe unten Verkaufsanhänger) auch im Dachbereich wenn der Wagen nicht mit einer leichten Schräglage von 5 grad abwärts in Richtung Türe abgestellt wird. Auch durch Anbringung von Folien,- Werbetafeln oder sonstigen Anbauten, kann Wassereintritt vorkommen. Waschen mit Hochdruckreiniger oder Waschstraßen sind ebenfalls gefährdend für Wassereintritt, von dem her ist Handwäsche und max. Gartenschlauch mit Waschbürste anzuwenden. Grundsätzlich weisen wir darauf hin das unsere Verkaufsfahrzeuge, im Bezug auf Dichtigkeit und Wassereintritt, nicht den Personenkraftfahrzeugen gleichzustellen sind und hier kein Anspruch auf Garantie besteht.
- Windlasten bei Anhängern mit viel Wandfläche z.B. Verkaufsfahrzeuge,- Pferdeanhänger,- Koffernhänger oder auch Bordwanderhöhungen sind durch Windlasten zum Kippen gefährdet, vor allem unbeladen. Gewicht erhöht hier die Standfestigkeit.